Tubo De Abasto Acero Lavatorio 1/2 M X 1/2 H Resina X 40 Cm – Coflex

CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: COFLEX

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Código SKU:	**ACDS-CYM-20667**
Marca Oficial:	Coflex
Categoría:	Gasfitería
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SKU original: 10-AL2-B40 Origen: # Lavabo/Fregadero CÓDIGO: 10-AL2-B40 CARACTERÍSTICAS: Trenzado: Acero Ultra Manguera Interior: EPDM Espiga: Cobre (Patente No.203206) Férula: Acero Inoxidable 100% Libres de Plomo Diámetro Interior: 5/16″ (8.0 mm) Empaque: Cónico de Hule Temperatura de Trabajo: 0°C/82°C Presión de Trabajo: 10Kg/cm2/145 psi

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Coflex

Categoría: Gasfitería

Código: ACDS-CYM-20667

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Coflex**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Gasfitería**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CYM-20667** , respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Coflex**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Gasfitería**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.