Union Universal Pvc 1 1/2 Con Rosca Agua Sanking

CATEGORÍA: OTROS | MARCA: PVC-VAL

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-10003042**
Marca Oficial:	Pvc-Val
Categoría:	Otros
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Distribuidor Mayorista B2B de Unión universal de PVC por volumen (Mín. S/ 500). Despachos rápidos en Lima y envíos a provincia por agencia en 1 a 2 días hábiles. Catálogo Online para Cotizar y Comprar por Mayor Suministros Ferreteros de Gasfitería

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Pvc-Val

Categoría: Otros

Código: ACDS-10003042

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Pvc-Val**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Otros**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-10003042**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Pvc-Val**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Otros**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.