Válvula Compuerta Bridada Con Adaptador Brida Universal

CATEGORÍA: GRIFERÍAS Y VÁLVULAS | MARCA: VALENTIN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-COL-5107**
Marca Oficial:	Valentin
Categoría:	Griferías y Válvulas
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Origen: # La Válvula Compuerta Bridada con Adaptador Brida Universal C-Italy está diseñada para ofrecer una solución versátil, resistente y totalmente confiable en sistemas hidráulicos y de presión. Fabricada en hierro dúctil de alto rendimiento, incorpora un adaptador de brida universal que permite conectar diferentes tipos de tuberías sin necesidad de accesorios adicionales. Su estructura robusta, acompañada de un sistema de cierre preciso y estable, garantiza una operación segura en condiciones de trabajo exigentes. El diseño universal asegura una compatibilidad amplia, permitiendo una instalación eficiente en obras nuevas o en reemplazo de válvulas existentes. Ideal para: ? Proyectos de saneamiento? Redes de agua potable? Sistemas de riego tecnificado? Instalaciones industriales? Infraestructura urbana y minera Con la calidad certificada de la marca C-Italy, esta válvula ofrece durabilidad, suavidad de operación y excelente sellado. ? Ventajas del Producto ? Cuerpo en hierro dúctil reforzado, gran resistencia mecánica ? Adaptador brida universal compatible con múltiples diámetros y materiales ? Instalación rápida y sin complicaciones ? Vástago reforzado, anillos y componentes internos de alta calidad ? Bridas bajo normas internacionales ? Sello EPDM de alta resistencia para cierre hermético ? Ideal para presión constante y uso continuo ? Bajo mantenimiento y larga vida útil ? Producto exclusivo C-Italy con garantía total ? Especificaciones Técnicas Material del cuerpo: Hierro dúctil GJS Sistema de cierre: Compuerta tipo cuña Sello: EPDM resistente a la presión y corrosión Vástago: Acero inoxidable reforzado Conexión: Bridada + Adaptador Brida Universal Norma de bridas: EN 1092-2 / DIN Presión nominal: PN10 / PN16 Compatibilidad: PVC, HDPE, acero, hierro dúctil y más Aplicación: Agua, redes presurizadas, fluidos no corrosivos Temperatura de trabajo: 0°C a 70°C Medidas disponibles: 2 ? – 12?

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Valentin

Categoría: Griferías y Válvulas

Código: ACDS-COL-5107

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?
Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

INCLUYE
Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

OBSERVACIONES
Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

RECOMENDACIONES DE USO
Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Valentin**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Griferías y Válvulas**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-COL-5107**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Valentin**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Griferías y Válvulas**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.