Válvula Desviadora Aquapet

CATEGORÍA: CELIMA | MARCA: CELIMA - TREBOL

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CEL-46035**
Marca Oficial:	Celima - Trebol
Categoría:	Celima
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Nuevo .wobd-492775248.wobd-icon i{ font-size: 14px; } .wobd-492775248.wobd-text-template-2 .wobd-icon, .wobd-492775248.wobd-text-template-2 .wobd-text, .wobd-492775248.wobd-text-template-2 { background: #ff0000; color: #ffffff; } .wobd-492775248.wobd-text-template-2{ font-size: 14px; } .wobd-492775248.wobd-text-template-2.wobd-position-left_center:after, .wobd-492775248.wobd-text-template-2.wobd-position-left_top:after, .wobd-492775248.wobd-text-template-2.wobd-position-left_bottom:after { border-color: transparent transparent #ffffff transparent; } .wobd-492775248.wobd-text-template-2.wobd-position-right_center:after, .wobd-492775248.wobd-text-template-2.wobd-position-right_top:after, .wobd-492775248.wobd-text-template-2.wobd-position-right_bottom:after { border-color: transparent transparent transparent #ffffff; } GRIFERÍAVÁLVULA DESVIADORA AQUAPET Código de producto: 610002934 Dispositivo diseñado para dirigir el flujo de agua entre la ducha fija y la ducha teléfono de manera práctica y eficiente. Fabricada con materiales resistentes a la corrosión y al desgaste, garantiza un funcionamiento duradero y un sellado óptimo para evitar fugas. Su mecanismo de accionamiento suave permite un cambio rápido entre salidas, brindando mayor comodidad y control durante el uso. Compatible con sistemas estándar de instalación en baños. Especificaciones Largo: 16 cm Ancho: 12.5 cm Altura: 5 cm Peso: 0.59 kg Funcionamiento Temperatura recomendada: 5°C a 65°C. Presión recomendada: 14.5 a 72.5PSI. Garantía 1 año contra defectos de fabricación. Certificaciones COMPARTIR DESCARGAR FICHA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Celima - Trebol

Categoría: Celima

Código: ACDS-CEL-46035

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Celima - Trebol**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Celima**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CEL-46035**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Celima - Trebol**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Celima**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.