Válvula Reductora De Hierro Duçtil Para Tubería Pvc

CATEGORÍA: GRIFERÍAS Y VÁLVULAS | MARCA: CITALY

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-CIT-233**
Marca Oficial:	Citaly
Categoría:	Griferías y Válvulas
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Origen: # Description Descripción del Producto válvula reductora de hierro dúctil para tubería PVC La válvula reductora de hierro dúctil para tubería PVC es un componente vital en los sistemas de distribución de fluidos, diseñado para reducir la presión del flujo en las tuberías de PVC. Fabricada con hierro dúctil de alta calidad, esta válvula ofrece una solución robusta y duradera, ideal para diversas aplicaciones industriales y de saneamiento. Usos Sistemas de Agua Potable: Utilizada para regular la presión del agua en redes de distribución de agua potable, asegurando un suministro constante y seguro. Redes de Saneamiento: Implementada en sistemas de alcantarillado y drenaje para controlar la presión del flujo, evitando daños en las tuberías y componentes. Procesos Industriales: Adecuada para aplicaciones industriales que requieren la reducción de presión en sistemas de tuberías PVC, como en la industria química y manufacturera. Sistemas de Riego: Perfecta para la regulación de la presión en aplicaciones agrícolas, garantizando un riego eficiente y sin interrupciones. Beneficios Resistencia a la Corrosión: El hierro dúctil es altamente resistente a la corrosión, lo que garantiza una larga vida útil de la válvula incluso en entornos agresivos. Durabilidad: Esta válvula reductora es excepcionalmente duradera y puede soportar condiciones extremas de presión y temperatura sin deteriorarse. Precisión en la Regulación: Diseñada para proporcionar una reducción de presión precisa y confiable, asegurando un rendimiento óptimo del sistema. Compatibilidad: Compatible con una amplia gama de diámetros de tuberías PVC, lo que la hace adaptable a diferentes sistemas de tuberías y aplicaciones industriales. Eficiencia y Fiabilidad: El diseño robusto asegura un rendimiento continuo y una mínima necesidad de mantenimiento, proporcionando una solución rentable y confiable. Resumen En resumen, la válvula reductora de hierro dúctil para tubería PVC es un componente esencial en numerosas aplicaciones industriales y de saneamiento debido a sus características superiores de resistencia y durabilidad. Su capacidad para resistir la corrosión y soportar condiciones extremas la hace ideal para sistemas de agua potable, redes de saneamiento, procesos industriales y sistemas de riego.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Citaly
Categoría: Griferías y Válvulas
Código: ACDS-CIT-233
Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Citaly**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Griferías y Válvulas**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-CIT-233**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Citaly**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Griferías y Válvulas**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.