Visor De Flujo Bridada Pvc Sh-Dfp

CATEGORÍA: CONEXIONES | MARCA: SH-DFP

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-YN-390**
Marca Oficial:	Sh-Dfp
Categoría:	Conexiones
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

El Visor de Flujo (Sight Glass) de SH (Shie Yu) permite la inspección visual de 360° de los fluidos dentro de la tubería. Su diseño robusto combina cabezales de UPVC con un cilindro de vidrio de alta resistencia (generalmente borosilicato o templado), asegurando claridad óptica y seguridad química. Es indispensable para verificar la presencia de flujo, la coloración del líquido o la turbidez en procesos industriales críticos.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Sh-Dfp

Categoría: Conexiones

Código: ACDS-YN-390

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Sh-Dfp**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Conexiones**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-YN-390**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Sh-Dfp**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Conexiones**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.