Yee A Presión Pvc Sch-40 Ld

CATEGORÍA: CONEXIONES | MARCA: LD

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	**ACDS-YN-392**
Marca Oficial:	Ld
Categoría:	Conexiones
Unidad de Medida:	UND



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Optimiza la convergencia y distribución de fluidos en tus redes con la Yee (Y) a 45° de la marca LD. A diferencia de una Tee recta, este accesorio permite unir o dividir el flujo con un ángulo de 45 grados, lo que reduce drásticamente la turbulencia y la pérdida de presión por fricción, facilitando un paso más suave del líquido. Fabricada con tecnología taiwanesa bajo el estándar SCH 40, ofrece el equilibrio ideal entre resistencia y economía para aplicaciones de presión moderada, drenaje y sistemas de tratamiento de agua.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Marca: Ld

Categoría: Conexiones

Código: ACDS-YN-392

Unidad: UND

¿DÓNDE USARLO?

Para obra, mantenimiento y abastecimiento corporativo. Revisa la ficha técnica para confirmar compatibilidad con tu instalación.

OBSERVACIONES

Las dimensiones y el acabado final pueden tener ligeras variaciones inherentes al proceso de fabricación industrial.

INCLUYE

Solo producto (accesorios adicionales se cotizan por separado).

RECOMENDACIONES DE USO

Almacena en lugar seco y sigue las indicaciones del fabricante para montaje y conservación.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma **Ld**, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de **Conexiones**, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística **ACDS-YN-392**, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca **Ld**.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de **Conexiones**.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.